

Dichiarazione di prestazione

Codice

Al-dop-01

Data emissione

04/2013

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: C20
- 2. Uso previsto: Sistema di scale a chiocciola con gradini in legno/metallo
- 3. Fabbricante: **Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S.**, Via campo dei Fiori, 3/B; 47122 Forlì (FC), Italia, Tel. 0543 722777, Fax. 0543 722599, amministrazione@solidarietaintrapresa.it, , website: www.dopera.eu
- 4. Mandatario: Nessuno
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP): Sistema 2+
- 6. b. Documento per la Valutazione Europea: EAD 340006-00-0506, Aprile 2016
 - b1. Valutazione tecnica europea: ETA 13/0877 del 20/06/2018
 - b2. Nome dell'Organismo di valutazione tecnica (TAB): **ITAB-ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE**, Viale Lombardia, 49; 20098 San Giuliano Milanese (MI), Italia, Tel. +39 02 9806440, Fax. +39 02 98280088, e-mail: <u>segreteria.itab@itc.cnr.it</u>, website: <u>www.itc.cnr.it</u>
 - b3. Numero di identificazione dell'Organismo notificato: 0970-ITC-CNR
 - b4. Numero del Certificato emesso: 0970-CPR-0094/CE/FPC13
- 7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
DETTAGLI DIMENSIONALI PER GRADINI IN LEGNO (L), IN METALLO 10 mm (M)	-	EAD 340006-00-0506 , Aprile 2016
Numero Massimo di pedate	16 pedate	
Diametro scala (a passi di 100 mm)	min. 1100 mm, Max. 1600 mm	
Ampiezza pedata	min. 23 mm, Max. 390 mm	
Alzata	min. 210 mm, Max. 230 mm	
Numero gradini ogni 360°	12	
Spessore gradino L / gradino M	40 mm-60 mm / 10 mm	
Altezza del corrimano	Da 980 mm a 1145 mm	
TEMPERATURA DELL'ARIA PER L'USO DELLE SCALE	min. +5°C, Max. +30°C	
UMIDITÀ RELATIVA PER L'USO DELLE SCALE	min. 30%, Max. 70%	
REAZIONE AL FUOCO	N.P.D.	
SCIVOLOSITÀ	N.P.D.	
RESISTENZA ALL'URTO	N.P.D.	
DURABILITÀ¹ .	50 anni	

¹ Il dato è valido solo se vengono rispettate le precauzioni d'uso e le note generali riportate sulla scheda prodotto della relativa scala

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Forlì, 21/06/2018

Fabrizio Amaducci (Direttore Generale)

Emesso da RQ

Pagina 1 di 1