



SOLIDARIETA' INTRAPRESA
Soc. Coop. Sociale - O.N.L.U.S.

Dichiarazione di prestazione

Codice

Al-dop-05

Data emissione

10/2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo: **S20**
2. Uso previsto: **Sistema di scale a rampa con gradini in legno/metallo**
3. Fabbricante: **Solidarietà Intrapresa Soc. Coop. Sociale – O.N.L.U.S.**, Via campo dei Fiori, 3/B; 47122 - Forlì (FC), Italia, Tel. 0543 722777, Fax. 0543 722599, amministrazione@solidarietaintrapresa.it, , website: www.dopera.eu
4. Mandatario: **Nessuno**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVCP): **Sistema 2+**
6. b. Documento per la Valutazione Europea: **EAD 340006-00-0506, Aprile 2016**
 - b1. Valutazione tecnica europea: **ETA 19/0307 del 19/06/2019**
 - b2. Nome dell'Organismo di valutazione tecnica (TAB): **ITAB-ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE**, Viale Lombardia, 49; 20098 - San Giuliano Milanese (MI), Italia, Tel. +39 02 9806440, Fax. +39 02 98280088, e-mail: segreteria.itab@itc.cnr.it, website: www.itc.cnr.it
 - b3. Numero di identificazione dell'Organismo notificato: **0970-ITC-CNR**
 - b4. Numero del Certificato emesso: **0970-CPR-0138/CE/FPC19**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
<u>DETTAGLI DIMENSIONALI PER GRADINI IN LEGNO (L), IN METALLO 10 mm (M), IN METALLO A NASTRO 3 mm (MN)</u>	-	EAD 340006-00-0506, Aprile 2016
• Numero Massimo di pedate	16 pedate	
• Larghezza gradino	min. 500 mm, Max. 1000 mm	
• Alzata	min. 160 mm, Max. 250 mm	
• Pedata	min. 200 mm, Max. 280 mm	
• Sormonto	60 mm	
• Spessore gradino L / gradino M / gradino MN	40 mm-60 mm / 10 mm / 3 mm	
• Spessore sottogrado L / sottogrado MN	40 mm-60 mm / 3 mm	
• Altezza del corrimano (per gradini in legno)	da 970 mm a 1170 mm	
<u>TEMPERATURA DELL'ARIA PER L'USO DELLE SCALE</u>	min. +5°C, Max. +30°C	
<u>UMIDITÀ RELATIVA PER L'USO DELLE SCALE</u>	min. 30%, Max. 70%	
<u>REAZIONE AL FUOCO</u>	N.P.D.	
<u>SCIVOLosità</u>	N.P.D.	
<u>RESISTENZA ALL'URTO</u>	N.P.D.	
<u>DURABILITÀ¹</u>	50 anni	

¹ Il dato è valido solo se vengono rispettate le precauzioni d'uso e le note generali riportate sulla scheda prodotto della relativa scala

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Forlì, 20/06/2019

Fabrizio Amaducci (Direttore Generale)

.....